

## Вандалоустойчивые кнопочные переключатели серии 8000

Металлические кнопочные переключатели высокой механической прочности. Диаметр кнопки 8 мм.

Материал кнопки : латунь, никелированная  
 Материал контактов : серебро  
 Выводы : с отверстием для пайки  
 Нагрузка контакта : 3 A/250 VAC; 4 A/30 VDC  
 Сопротивление контакта : макс. 10 мОм  
 Сопротивление изоляции : мин. 1000 МОм при 500 VDC  
 Диэлектрич. прочность : мин. 2000 V<sub>RMS</sub> 50 Гц между контактами и корпусом  
 Температурный диапазон : от -40°C до +85°C  
 Электрический ресурс : 30 000 при полной нагрузке  
 Монтажное отверстие : □ 12,5 мм  
 Глубина монтажа : макс. 24 мм  
 Производитель : APEM

Код:	Контакты	Описание
<b>8636A5X933</b>	SPDT	ON-ON - 2 стабильных позиции
<b>8632A5X933</b>	SPDT	ON-(ON) - 1 позиция стабильн. и 1 нестабильн.
<b>8646A5X933</b>	DPDT	ON-ON - 2 стабильных позиции
<b>8642A5X933</b>	DPDT	ON-(ON) - 1 позиция стабильн. и 1 нестабильн.

